

stock
product

Rockpanel is een zeer duurzaam plaatmateriaal op basis van steenvezels onder hoge druk geperst en afgewerkt met een watergedragen dampdoorlatende coating die onder hoge temperatuur is uitgehard.

Plaatsing

Rockpanel is door en door waterafstotend, UV-bestendig en vormvast, waardoor panelen zonder open voeg kunnen verwerkt worden.

Het dampdoorlatend oppervlak laat toe Rockpanel te gebruiken in niet-geventileerde gevel- of dakrandbekledingen.

De plaatranden hoeven niet beschermd te worden.

Men kan de panelen zonder voorbereiden nagelen of schroeven, popnagelen of verlijmen.

Leveringsprogramma

'Colours'

16 standaardkleuren + 78 specials met optie anti-graffiti (RAL-kleuren)

'Metallics'

8 niet richtinggebonden kleuren met optie anti-graffiti

'Woods'

houtimitaties

'Ply'

met witte grondlaag, verder af te werken

'Natural'

ongelakte plaat, verouderd naar donkerbruine kleur

'Lines'

Regular : 1,2 of 3 planken breed voor zichtbare bevestiging

Secret Fix : 1 of 2 planken breed voor verdeckte bevestiging

Deze collecties zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen :

1) **Durable** : voor standaard gevel- en dakrandbekleding

2) **Extreme** : gevelbekleding op plaatsen die een verhoogde mechanische weerstand en verhoogde krasvastheid vereisen

Afmetingen

Panelen :

2500/3050 x 1200 x 6/8 mm.

Lines :

Regular : 3050 x 130/260/390 x 8 mm.

Secret Fix : 3050 x 140/279 x 10 mm.

Raadpleeg vrijblijvend uw Cras-vestiging voor een overzicht van ons voorraadprogramma.

Rockpanel **montage-toebehoren** op de volgende pagina.

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



www.cras.be



Rockpanel montage-toebehoren

- RVS kleurkopschroeven 35 mm.
verkrijgbaar in alle Rockpanelkleuren
per 200 stuks inclusief Torx-bit
- RVS kleurkopnagels 32 mm.
per 200 stuks los of op band
- EPDM voegband voor verticale voegafdichting
kleur : zwart
breedte : 45 en 60 mm.
- ALU-profielen
blank geanodiseerd of in Rockpanel-kleur
- Regelbare winkelhaak ter bevestiging achterhout
gegalvaniseerd metaal regelbaar tussen 60 en 120 mm.
- Montagelijm Rockpaneltack
montagelijm toe te passen in combinatie met 2-zijdig
klevende foamtape en speciale primers.

Toepasbaar op hout en metaal volgens verwerkingsvoorschriften.
Droog en vorstvrij te verwerken.

Primer SX black	blik 1 L.	op hout aanbrengen
Primer M	blik 0,5 L.	op metaal aanbrengen
Primer MSP transparant	blik 0,5 L.	op rugzijde Rockpanel
Foamtape	rol 25 m.	
Rockpaneltacklijm	patroon 290 mL. = 6m. lijmril	

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31

